

**Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)**



Betonsockel Z  
30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg

Granitsockel Z

Granitsockel Z,  
55 kg mit Rollen und  
ausziehbarem Handgriff

Stahlsockel Z 40 kg

Mauerkonsole Z,  
Ausladung von 180 mm

Rasenspitz Z  
85 x 150 x 350

Verschiedene  
Standrohre Z, Edelstahl /  
Stahl verzinkt,  
Ø 25–33mm,  
Ø 35/38–39mm,  
Ø 48/55 mm

**Rollensockel  
(Gewichte-Set zwingend notwendig)**



Rollensockel,  
eckig, 45 kg

Rollensockel,  
rund, 60 kg

**Befestigungsart PX Ø 48/55 mm  
(Übergangsrohr PX zwingend notwendig)**



Bodenhülse PX, Stahl  
verzinkt / Edelstahl

Übergangsrohr PX, Stahl  
verzinkt / Edelstahl

**Befestigungsart BT Ø 35/38-39 mm  
(Übergangsrohr BT zwingend notwendig)**



Bodenhülse BT,  
Stahl verzinkt

Übergangsrohr BT,  
Stahl verzinkt

**Befestigungsart ST Ø 25-33 mm  
(Übergangsrohr ST zwingend notwendig)**



Bodenhülse ST,  
Stahl verzinkt

Übergangsrohr ST,  
Stahl verzinkt

**Diverse Befestigungsarten**



Bride U  
für Tischblatt

**Schutzhülle aus beschichtetem  
Polyestergewebe**



Schutzhülle /  
Schutzhülle mit Stab  
und Reissverschluss

**Diverses**



Osyrion 4 Akku-Licht  
Ø 30-50 mm

Osyrion 6 Akku-Licht  
Ø 30-50 mm

Osyrion 8 Akku-Licht  
Ø 48-68 mm

**Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)**



Rollensockel Z,  
55 kg/90 kg



Betonsockel Z  
70 kg/90 kg



Granitsockel Z, 90 kg



Stahlsockel Z 40 kg



Standrohr Z, Edelstahl /  
Stahl verzinkt  
Ø 48/55 mm



Standrohr Z, P+, Edelstahl /  
Stahl verzinkt

**Befestigungsart M4, M8, M16**


(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)



Sockel M4,  
120 kg, 180 kg, 240 kg,  
Stahl verzinkt



Abdeckung zu Sockel M4



Granitsockel M4, 120 kg,  
Naturstein mit Rollen



Bodenhülse M4, Stahl  
verzinkt



Montageplatte M4, M8,  
Stahl verzinkt



Montageplatte M4, spezial,  
Aufbauhöhe 50–149 mm,  
Stahl verzinkt



Montageplatte M4, spezial,  
Aufbauhöhe 150–350 mm,  
Stahl verzinkt



Mauerkonsole M4,  
Ausladung von 100 mm



Mauerkonsole M4,  
Ausladung von 480 mm



Verschiedene Standrohre M4,  
Stahl verzinkt



Standrohr P+ für  
FORTELLO® / LED und  
PENDALEX® P+

**Rollensockel**

(Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel,  
eckig, 100 kg



Rollensockel M4,  
150 kg



Rollensockel M4,  
rund, 150 kg

**Befestigungsart PX Ø 48/55 mm**

(Übergangrohr PX zwingend notwendig)



Bodenhülse PX, Stahl  
verzinkt/Edelstahl



Übergangrohr PX,  
Stahl verzinkt/  
Edelstahl



Übergangrohr PX, P+,  
Stahl verzinkt/  
Edelstahl

**Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergerewe**



Schutzhülle mit  
Stab und  
Reissverschluss

**Diverses**



Osyrion 4 Akku-Licht  
Ø 30 - 50 mm



Osyrion 6 Akku-Licht  
Ø 30 - 50 mm



Osyrion 8 Akku-Licht  
Ø 48 - 68 mm



Bistrotisch  
Ø 48/55 mm



Sockel-Transporter

**Befestigungsart M4, M8, M16**  
 (Standrohr oder Aufstellschirm zwingend notwendig)



Socket M4, M8, M16, 430 kg,  
 Stahl verzinkt (justier- und  
 nivellierbar)

Socket M4, M8, M16, 620 kg,  
 Stahl verzinkt (justier- und  
 nivellierbar)

Socket M4,  
 120 kg, 180 kg, 240 kg,  
 Stahl verzinkt

Abdeckung zu Socket M4

Bodenhülse M8,  
 Bodenhülse M16,  
 Stahl verzinkt

Bodenhülse M4,  
 Stahl verzinkt

Montageplatte M4, M8  
 Montageplatte M16,  
 Stahl verzinkt

Montageplatte M4,  
 Montageplatte M8,  
 Montageplatte M16, spezial,  
 Aufbauhöhe 50–149 mm,  
 Stahl verzinkt

Montageplatte M4,  
 Montageplatte M8,  
 Montageplatte M16, spezial,  
 Aufbauhöhe 150–350 mm,  
 Stahl verzinkt

Mauerkonsole M4,  
 Ausladung von 100 mm

Mauerkonsole M4,  
 Ausladung von 480 mm



Standrohr M4  
 für AMBIENTE®,  
 Stahl verzinkt

Standrohr M4  
 für CASTELLO®,  
 Stahl verzinkt

Standrohr M4 für PzS, PzN,  
 Stahl verzinkt

Aufstellschirm  
 M8 für PzS, PzN, M16 für PzR,  
 Stahl verzinkt

**Diverse Befestigungsarten**



Bodenhülse  
 für AMBIENTE®,  
 210° drehbar, Stahl verzinkt

**Schutzhülle aus beschichtetem  
 Polyesterweb**



Schutzhülle mit Stab und  
 Reißverschluss

**Regenrinne und Windschutz**  
 (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)



Regenrinne



Windschutz

**Beleuchtung und Heizung**



Beleuchtung  
 für CASTELLO®



Heizstrahler-Einheit,  
 max. 4 Stück pro Schirm  
 1500 Watt

Elektro-Kit  
 für CASTELLO®

LED  
 für PALAZZO®

Steuerung Pz14  
 für PALAZZO®

**Diverses**



Fernbedienung 3-Kanal  
 Fernbedienung 7-Kanal



Steuerschrank, Motor-  
 antrieb, Schlüsselschalter,  
 Windwächter  
 für AMBIENTE®



Fernsteuerung,  
 Schlüsselschalter  
 für AMBIENTE®



Socket-Transporter



Prallschutz für  
 Schirmmast, grau